

Yangın Durdurucu Ablatif Kablo Boyası CP 679A

Dış mekan kullanımına uygun yangına karşı koruyucu kablo boyası

Uygulama Alanları

- Kablo tavaları ve kablolar üzerinden yangının ilerlemesini engeller
- Yangında kabloların zarar görmesini engeller

Uygulama Yerleri

- Petrol ve Gaz
- Offshore
- Petrokimya
- Enerji santralleri

Ürün Özellikleri

- Ablatif
- Kuruduktan sonra esnekliğini korur
- Su bazlı
- Kolay temizlenir
- Kokusuzdur

Onaylar ve İlgili Test Standartları

- Det Norske Veritas(DNV): IEC 60332-3
- ABS American Bureau of Shipping: IEC 60332-3
- Factory Mutual (FM) Approval report: Class 3971



Avantajları

- Kullanıma hazır
- Dış mekan ve iç mekan kullanımına uygun
- Su geçirmez
- Yağ ve petrole karşı dayanıklı
- Fırça, rulo veya basınçlı sprey makinası (önerilen nozul çapı 0,058 ile 0,063 mm) ile kolay uygulama



Sipariş Bilgileri

Ürün tanımı	Paket içeriği	Ürün no
CP 679 A Kablo boyası	CP 679 A kablo boyası 20 kg kova	00372097

CP 679A Yangın Durdurucu Kablo Boyası için uygulama talimatları

Uyarı	Kaplama	Güvenlik önlemleri
<ul style="list-style-type: none"> • Uygulamaya başlamadan önce, güvenli kullanım ve sağlık bilgileri için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ve ürün etiketini okuyun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Düz yüzeylerde sarfiyat 1,7 kg/ m² dir (1 mm kuru film kal.) Kablo tavaları ve kablo demetleri için 2-3,5 kg/m² arasında (1 mm kuru film kal.) Sarfiyat miktarı kablo yoğunluğu ve uygulama yöntemine bağlı olarak değişebilir. • Herhangi boya veya kaplama ile üzerini boyamayınız. • DNV ve ABS onayları için 1 mm kuru kalınlık yeterlidir. (2-3,5 kg/m² sarfiyat) • FM Onayı için 1,6 mm kuru kalınlık gereklidir. (3 ile 5 kg/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> • Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutunuz • Malzeme güvenlik bilgi formuna dikkat ediniz. • Uygulama sırasında koruyucu giysi, gözlük ve eldiven kullanınız.
Uygulama Şekli	Saklama	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabloları temizleyin. Yerel yönetmeliklere göre, kabloların ve kablo destek elemanlarının yüzeyi toz, kir ve yağdan temizlenmiş olmalıdır. 2. Uygulamadan önce CP 679A'yı iyice karıştırınız. 3. Tüm kablo demetleri ve kablo tavalalarının yüzeyleri gerekli uzunluklara göre CP 679A ile boyanmalıdır. CP 679A fırça, rulo veya basınçlı boya makinaları (önerilen nozul çapı 0,058 mm ile 0,063 mm arasında, uygulama açısı 40° dir) ile uygulanabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuru bir ortamda, orijinal ambalajında ve +5°C ile +30°C arasındaki ortam koşullarında saklayınız. 	

